



Industrial Automation Products & Solutions



nVent ERIFLEX, 530mm120 mm², 10.5 mm Stud Size 400 ACopper

ผู้ผลิต : nVent ERIFLEX

รหัสสินค้า : 534431

Overview

nVent ERIFLEX IBSB Advanced Insulated Braided Conductor ขนาดหน้าตัด 120 mm² ยาว 530mm ตัวนำทองแดง ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อกับเบรกเกอร์แบบมอลด์เคส รองรับกระแส 400 A และ stud ขนาด 10.5 mm

เป็นตัวนำถักฉนวนที่มีความยืดหยุ่นสูง ออกแบบมาเพื่อแทนที่สายแข็งในงานเชื่อมต่อกับเบรกเกอร์แบบมอลด์เคส ช่วยให้การติดตั้งและการต่อสายสะดวกขึ้นโดยยังคงรองรับกระแสสูงถึง 400 A และเป็นไปตามมาตรฐาน CE และ CSA

Features

- ตัวนำวัสดุ: Copper
- หน้าตัด: 120 mm²
- ความยาว: 530 mm
- กระแสที่ระบุ: 400 A
- ขนาดสตั๊ด (Stud Size): 10.5 mm
- พฤติกรรมการลุกลามของไฟ: UL 94 V0 / V2
- มาตรฐานที่ผ่าน: CE, CSA
- เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท IBSB Advanced Insulated Braided Conductor (ตัวนำถักฉนวน)

Applications

- การเชื่อมต่อกับเบรกเกอร์แบบมอลด์เคส (molded case circuit breakers)
- การแทนที่สายแข็งด้วยตัวนำที่ยืดหยุ่นในตู้ควบคุมและแผงไฟฟ้า

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Fire Behaviour	UL 94 V0 / V2
Conductor Material	Copper



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Cross Sectional Area	120 mm ²
Current Rating	400 A
Length	530mm
Stud Size	10.5 mm
Standards Met	CE, CSA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com