



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON Series Red 0.09 mm² Hook Up Wire, 28 AWG, 19/40, 30.5m, PTFE Insulation, 2842/19 RD005

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 2842/19 RD005

Overview

Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON Series สีแดง ขนาด 0.09 mm² (28 AWG), กำหนดเส้นแกน 19/40 ยาว 30.5 m จนวน PTFE ทนอุณหภูมิ -60°C ถึง +200°C แรงดันไฟฟ้า 250 V เป็นสายแบบ High Temperature และระบุมาตรฐานหลากหลายเช่น MIL-DTL-16878/6, REACH, RoHS และ UL VW-1

สเปคและคำอธิบายระบุว่าเป็นสาย hook-up ขนาดเล็กสำหรับแรงดันต่ำและกระแสต่ำ เหมาะกับการต่อวงจรภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผงควบคุมที่ต้องการจนวนทนความร้อนและความทนทานต่อสารเคมีตามมาตรฐานที่ระบุ

Features

- Cross Sectional Area: 0.09 mm²
- Sheath Colour: Red
- American Wire Gauge: 28 AWG
- Cable Shape: Multicore
- Core Strands: 19/40
- Length: 30.5m
- Insulation Material: PTFE
- Outer Diameter: 0.69mm
- Voltage Rating: 250 V
- Minimum Operating Temperature: -60°C
- Maximum Operating Temperature: 200°C
- Conductor Material: Copper
- Wire Style: MIL-W-16878
- Standards Met: California Proposition 65, EU Directive 2011/65/EU (RoHS2), MIL-DTL-16878/6 (Type ET), MIL-W-16878E-TYPE ET, NEMA HP3-ETX BCE, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS Compliant, UL VW-1
- Cable Type: High Temperature
- Series: Hook-up Wire TEFLON



- Insulation Wall Thickness: 0.15mm
- Shield Type: Unshielded
- Number of Strands: 19
- Resistant To: Chemicals, Oils, Solvents
- Size of Strands: 40

Applications

- การต่อวงจรภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แรงดันต่ำตามคำอธิบาย
- แผงควบคุมและงานที่ต้องการสายทนความร้อนสูงและทนสารเคมี

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.09 mm ²
Sheath Colour	Red
American Wire Gauge	28 AWG
Cable Shape	Multicore
Core Strands	19/40
Length	30.5m
Insulation Material	PTFE
Outer Diameter	0.69mm
Voltage Rating	250 V
Minimum Operating Temperature	-60°C
Maximum Operating Temperature	200°C
Conductor Material	Copper
Wire Style	MIL-W-16878
Standards Met	California Proposition 65, EU Directive 2011/65/EU (RoHS2), MIL-DTL-16878/6 (Type ET), MIL-W-16878E-TYPE ET, NEMA HP3-ETX BCE, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS Compliant, UL VW-1
Cable Type	High Temperature
Series	Hook-up Wire TEFLON
Insulation Wall Thickness	0.15mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Shield Type	Unshielded
Number of Strands	19
Resistant To	Chemicals, Oils, Solvents
Size of Strands	40



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com