



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Brown 0.08 mm² Hook Up Wire, 28 AWG, 7/0.12 mm, 100m, PTFE Insulation

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 841-7150

Overview

สาย Hook Up RS PRO ขนาด 0.08 mm² (28 AWG) ยาว 100 m ฉนวน PTFE สีบรอน
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อน เช่น น้ำมัน ก๊าซ น้ำมันไฮดรอลิก และแสงแดดจัด

สายนี้ออกแบบมาสำหรับงานสภาพแวดล้อมรุนแรง โดยใช้ฉนวน PTFE ที่ทนต่ออุณหภูมิสูงและสารเคมี
ตัวนำเป็นทองแดงชุบเงิน (Silver Plated Copper) ทำให้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อเชื้อเพลิง น้ำมัน
และสารหล่อลื่น โดยสเปคให้ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้างถึง -75°C ถึง 200°C และเป็นไปตามมาตรฐาน BS 3G 210:1996

Features

- พื้นที่หน้าตัด 0.08 mm² (28 AWG)
- ฉนวนเป็น PTFE
- ตัวนำเป็น Silver Plated Copper
- แกนเส้นลวด 7 เส้น ขนาด 0.12 mm (7/0.12 mm)
- ความยาว 100 m
- Outer Diameter 0.71 mm
- Insulation wall thickness 0.15 mm
- Voltage Rating 300 V
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -75°C ถึง 200°C
- มาตรฐานที่ตรงตามข้อมูล: BS 3G 210:1996
- ทนต่อ: Fuels, Gasoline, Hydraulic Fluid, Lubricants, Oils

Applications

- งานในสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนด้วยน้ำมัน/เชื้อเพลิง/ของเหลวไฮดรอลิกตามคำอธิบายผลิตภัณฑ์
- งานไมโคร/รายละเอียดที่ต้องใช้สายขนาดเล็กและทนความร้อนสูง

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.08 mm ²
Sheath Colour	Brown
American Wire Gauge	28 AWG
Core Strands	7/0.12 mm
Length	100m
Insulation Material	PTFE
Voltage Rating	300 V
Outer Diameter	0.71mm
Minimum Operating Temperature	-75°C
Maximum Operating Temperature	200°C
Conductor Material	Silver Plated Copper
Wire Style	BS3G210
Standards Met	BS 3G 210:1996
Insulation Wall Thickness	0.15mm
Size of Strands	0.12 mm
Number of Strands	7
Resistant To	Fuels, Gasoline, Hydraulic Fluid, Lubricants, Oils



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com