




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Green 0.6 mm² Hook Up Wire, 20 AWG, 19/0.2 mm, 100m, PTFE Insulation

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 841-7462

Overview

RS PRO สาย Hook Up สีเขียว ขนาด 0.6 mm² (20 AWG, 19/0.2 mm) ยาว 100m ใช้ฉนวน PTFE ออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ทนเชื้อเพลิง น้ำมัน และของเหลวไฮดรอลิก

สายนี้เหมาะสำหรับงานในสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อน เช่น พื้นที่ที่มีน้ำมัน หรือต้องเผชิญกับเชื้อเพลิง/สารหล่อลื่น เพราะมีฉนวน PTFE และระบบการทนต่อเชื้อเพลิง น้ำมัน และของเหลวต่างๆ รวมทั้งมีช่วงอุณหภูมิที่กว้าง (-75°C ถึง 200°C) ทำให้ใช้งานได้ในพื้นที่ที่รุนแรง

Features

- พื้นที่หน้าตัด 0.6 mm²
- American Wire Gauge: 20 AWG
- แกน 19/0.2 mm
- ฉนวน PTFE
- สีปลอกนอก: เขียว
- ความยาว 100m
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.6mm
- แรงดันใช้งาน 600 V
- ช่วงอุณหภูมิ -75°C ถึง 200°C
- ตัวนำเป็น Silver Plated Copper
- ประเภทสาย: Harsh Environment
- มาตรฐาน BS 3G 210:1996
- ฉนวนหนา 0.25mm
- ทนต่อเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิก และสารหล่อลื่น

Applications

- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อน เช่น น้ำมัน กรด หรือพื้นที่โดนแสงแดดจัด
- งานในโรงงานหรือพื้นที่ภายนอกที่ต้องการความทนทานต่อเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.6 mm ²
Sheath Colour	Green
American Wire Gauge	20 AWG
Core Strands	19/0.2 mm
Length	100m
Insulation Material	PTFE
Outer Diameter	1.6mm
Voltage Rating	600 V
Maximum Operating Temperature	200°C
Minimum Operating Temperature	-75°C
Conductor Material	Silver Plated Copper
Cable Type	Harsh Environment
Standards Met	BS 3G 210:1996
Wire Style	BS3G210
Insulation Wall Thickness	0.25mm
Resistant To	Fuels, Gasoline, Hydraulic Fluid, Lubricants, Oils
Number of Strands	19
Size of Strands	0.2 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com