



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO White 0.22 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m, PTFE Insulation

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 841-7361

Overview

RS PRO White Hook Up Wire รุ่น 841-7361 สายขนาด 0.22 mm² (24 AWG) ฉนวน PTFE ยาว 100m ตัวนำเป็น Silver Plated Copper เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมรุนแรง

สายฉนวน PTFE ตัวนำเงินชุบ (Silver Plated Copper)
ให้ความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและความต้านทานต่อการปนเปื้อนจากเชื้อเพลิง น้ำมัน และสารหล่อลื่น
ช่วงอุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ -75°C ถึง 200°C และรับแรงดันได้ 600 V
เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความทนต่อสารกัดกร่อนและแสงUVตามที่ระบุ

Features

- พื้นที่หน้าตัด (Cross Sectional Area): 0.22 mm²
- สีเปลือก: ขาว
- American Wire Gauge: 24 AWG
- แกนลวด: 7/0.2 mm (จำนวนเส้น 7 เส้น ขนาดเส้นละ 0.2 mm)
- ความยาว: 100m
- วัสดุฉนวน: PTFE
- Voltage Rating: 600 V
- Outer Diameter: 1.2mm
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -75°C ถึง 200°C
- Conductor Material: Silver Plated Copper
- Standards Met: BS 3G 210:1996
- Insulation Wall Thickness: 0.25mm
- Resistant To: Fuels, Gasoline, Hydraulic Fluid, Lubricants, Oils

Applications

- การเดินสายในบริเวณที่มีการปนเปื้อนจากน้ำมันหรือสารเคมี
- งานที่ต้องการทนต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำตามช่วง -75°C ถึง 200°C



- การใช้งานที่ต้องการความต้านทานต่อเชื้อเพลิงและของไหลไฮดรอลิก

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.22 mm ²
Sheath Colour	White
American Wire Gauge	24 AWG
Core Strands	7/0.2 mm
Length	100m
Insulation Material	PTFE
Voltage Rating	600 V
Outer Diameter	1.2mm
Maximum Operating Temperature	200°C
Minimum Operating Temperature	-75°C
Conductor Material	Silver Plated Copper
Standards Met	BS 3G 210:1996
Wire Style	BS3G210
Insulation Wall Thickness	0.25mm
Number of Strands	7
Resistant To	Fuels, Gasoline, Hydraulic Fluid, Lubricants, Oils
Size of Strands	0.2 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com