




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Blue 0.6 mm² Hook Up Wire, 20 AWG, 19/0.2 mm, 100m, PTFE Insulation

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 841-7318

Overview

สาย hook up ฉนวน PTFE ขนาดหน้าตัด 0.6 mm² (20 AWG) ความยาว 100m ตัวนำเป็น Silver Plated Copper เหมาะกับสภาพแวดล้อมรุนแรงที่มีการปนเปื้อนจากน้ำมันและสารเคมี

ฉนวน PTFE ให้ความต้านทานต่อสารปนเปื้อน (เช่น fuels, gasoline, hydraulic fluid, lubricants, oils) และทนอุณหภูมิสูงถึง 200°C ตัวนำชุบเงินช่วยในการนำสัญญาณและความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชัน ขนาดแกนเป็น 19/0.2 mm ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเทียบกับแกนจำนวนเส้นน้อย

Features

- หน้าตัด: 0.6 mm²
- AWG: 20 AWG
- Core Strands: 19/0.2 mm
- ความยาว: 100 m
- วัสดุฉนวน: PTFE
- ตัวนำ: Silver Plated Copper
- Voltage Rating: 300 V
- Outer Diameter: 1.35 mm
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -75°C ถึง 200°C
- มาตรฐาน: BS 3G 210:1996
- ความหนาฉนวน: 0.15 mm
- ทนต่อ: Fuels, Gasoline, Hydraulic Fluid, Lubricants, Oils

Applications

- งานอุตสาหกรรมหนักและภาคสนามที่มีการปนเปื้อนจากน้ำมันหรือสารเคมี
- การเดินสายที่ต้องการความทนทานต่อเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และของเหลวไฮดรอลิก

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.6 mm ²
Sheath Colour	Blue
American Wire Gauge	20 AWG
Core Strands	19/0.2 mm
Length	100m
Insulation Material	PTFE
Outer Diameter	1.35mm
Voltage Rating	300 V
Maximum Operating Temperature	200°C
Minimum Operating Temperature	-75°C
Conductor Material	Silver Plated Copper
Standards Met	BS 3G 210:1996
Wire Style	BS3G210
Insulation Wall Thickness	0.15mm
Number of Strands	19
Resistant To	Fuels, Gasoline, Hydraulic Fluid, Lubricants, Oils
Size of Strands	0.2 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com