



Industrial Automation Products & Solutions

RS PRO Pink 0.6 mm² Hook Up Wire, 20 AWG, 19/0.2 mm, 100m, PTFE Insulation

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 841-7440

Overview

สายไฟ RS PRO ขนาด 0.6 mm² (20 AWG) แบบ Hook Up Wire ที่ออกแบบสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง โดยมีฉนวน PTFE

Features

- ขนาดหน้าตัด: 0.6 mm²
- สีฉนวน: Pink
- ขนาด AWG: 20 AWG
- แกนลวด: 19/0.2 mm (จำนวนเส้น 19 เส้น ขนาดเส้น 0.2 mm)
- ความยาวม้วน: 100m
- ฉนวน: PTFE
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 1.6mm
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ: 600 V
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -75°C ถึง 200°C
- ตัวนำ: Silver Plated Copper
- มาตรฐาน: BS 3G 210:1996
- ความหนาผนังฉนวน: 0.25mm
- ทนต่อ: Fuels, Gasoline, Hydraulic Fluid, Lubricants, Oils

Applications

- การใช้งานในบริเวณที่ต้องการความทนทานต่อสารปนเปื้อน เช่น น้ำมัน, สารเชื้อเพลิง, น้ำมันไฮดรอลิก และสารหล่อลื่น (ตามที่ระบุ)
- สภาพแวดล้อมที่มีปัญหาการปนเปื้อนจากน้ำมัน กรด หรือแสงแดดจัด (ระบุในคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Cross Sectional Area	0.6 mm ²
Sheath Colour	Pink
American Wire Gauge	20 AWG
Core Strands	19/0.2 mm
Length	100m
Insulation Material	PTFE
Outer Diameter	1.6mm
Voltage Rating	600 V
Maximum Operating Temperature	200°C
Minimum Operating Temperature	-75°C
Conductor Material	Silver Plated Copper
Wire Style	BS3G210
Standards Met	BS 3G 210:1996
Insulation Wall Thickness	0.25mm
Number of Strands	19
Resistant To	Fuels, Gasoline, Hydraulic Fluid, Lubricants, Oils
Size of Strands	0.2 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com