



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Blue 0.13 mm² Hook Up Wire, 26 AWG, 7/0.16 mm, 100m, MPPE Insulation

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 872-4464

Overview

สายไฟ Hook Up RS PRO ขนาด 0.13 mm² (26 AWG) ฉนวน MPPE ยาว 100m สำหรับการเดินสายภายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า มาตรฐาน UL11028/UL 1581/UL 758, แกนเป็นทองแดงชุบนิกเกิล/ดีบุก (tinned copper).

สายนี้ออกแบบเพื่องานเดินสายภายใน (internal wiring) โดยให้ฉนวน MPPE และการยอมรับมาตรฐาน UL ที่เกี่ยวข้องเหมาะสำหรับการจัดระเบียบสายด้วยตัวเลือกสีและการทำงานที่ต้องการความทนต่ออุณหภูมิสูงถึง +105°C แต่มีค่าอุณหภูมิต่ำสุดที่ 0°C จึงต้องระวังการใช้งานในสภาพเย็นกว่าที่ระบุ.

Features

- พื้นที่หน้าตัด: 0.13 mm² (26 AWG)
- ฉนวน: MPPE
- ความยาว: 100 m
- แกนตัวนำ: Tinned Copper
- มาตรฐาน: UL 1581, UL 758 (สายรูปแบบ UL11028)
- สีเปลือก: Blue
- เส้นลวดแกน: 7 เส้น ขนาด 0.16 mm (7/0.16 mm)
- Outer Diameter: 1 mm
- Insulation Wall Thickness: 0.2 mm
- Voltage Rating: 600 V
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: 0°C ถึง +105°C

Applications

- การเดินสายภายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
- การเดินสายภายในตู้คอนโทรลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.13 mm ²
Sheath Colour	Blue
American Wire Gauge	26 AWG
Core Strands	7/0.16 mm
Length	100m
Insulation Material	MPPE
Voltage Rating	600 V
Outer Diameter	1mm
Minimum Operating Temperature	0°C
Maximum Operating Temperature	+105°C
Conductor Material	Tinned Copper
Wire Style	UL11028
Standards Met	UL 1581, UL 758
Insulation Wall Thickness	0.2mm
Size of Strands	0.16 mm
Number of Strands	7



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com