




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Purple 0.12 mm² Hook Up Wire, 26 AWG, 7/0.15 mm, 100m, PTFE Insulation

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 841-7201

Overview

สาย Hook Up ขนาด 0.12 mm² (26 AWG) ยาว 100 m ฉนวน PTFE ลีมีวัก ตัวนำเป็น Silver Plated Copper ออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษจากน้ำมัน กรด หรือแสงแดดจัด

สายนี้ออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากสารปนเปื้อนและการสัมผัสของเหลว เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิง และของเหลวไฮดรอลิก เพิ่มความทนทานในสภาพแวดล้อมรุนแรงและยืดอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้า

Features

- Cross Sectional Area: 0.12 mm²
- American Wire Gauge: 26 AWG
- Core Strands: 7 strands of 0.15 mm (7/0.15 mm)
- Length: 100 m
- Insulation Material: PTFE
- Conductor Material: Silver Plated Copper
- Voltage Rating: 300 V
- Outer Diameter: 0.8 mm
- Operating Temperature: -75°C ถึง 200°C
- Insulation Wall Thickness: 0.15 mm
- Standards Met: BS 3G 210:1996
- Resistant To: Fuels, Gasoline, Hydraulic Fluid, Lubricants, Oils

Applications

- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษจากน้ำมัน กรด หรือแสงแดดจัด
- งานที่ต้องการสายที่ทนต่อเชื้อเพลิง น้ำมัน ของไหลไฮดรอลิก และน้ำมันหล่อลื่น

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.12 mm ²
Sheath Colour	Purple
American Wire Gauge	26 AWG
Core Strands	7/0.15 mm
Length	100m
Insulation Material	PTFE
Voltage Rating	300 V
Outer Diameter	0.8mm
Maximum Operating Temperature	200°C
Minimum Operating Temperature	-75°C
Conductor Material	Silver Plated Copper
Wire Style	BS3G210
Standards Met	BS 3G 210:1996
Insulation Wall Thickness	0.15mm
Size of Strands	0.15 mm
Resistant To	Fuels, Gasoline, Hydraulic Fluid, Lubricants, Oils
Number of Strands	7



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com