



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Black 0.08 mm² Hook Up Wire, 28 AWG, 7/0.12 mm, 100m, MPPE Insulation

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 872-4426

Overview

สาย Hook Up ของ RS PRO ขนาด 28 AWG (รุ่น 872-4426) ฉนวน mPPE ยาว 100m ตามมาตรฐาน UL11028 เหมาะสำหรับการเดินสายภายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า โดยรองรับแรงดัน 600 V

สายนี้เป็นสายประเภท UL11028 มีฉนวน mPPE และได้รับการระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐาน UL 1581 และ UL 758 ช่วยให้เหมาะสำหรับการเดินสายภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการความเป็นไปตามมาตรฐาน UL และการระบุสีเพื่อการจัดระเบียบวงจร

Features

- Cross Sectional Area: 0.08 mm²
- Sheath Colour: Black
- American Wire Gauge: 28 AWG
- Core Strands: 7/0.12 mm
- Length: 100m
- Insulation Material: MPPE
- Outer Diameter: 0.9mm
- Voltage Rating: 600 V
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Minimum Operating Temperature: 0°C
- Conductor Material: Tinned Copper
- Standards Met: UL 1581, UL 758
- Wire Style: UL11028
- Insulation Wall Thickness: 0.2mm
- Size of Strands: 0.127 mm
- Number of Strands: 7

Applications



- การเดินสายภายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ต้องการมาตรฐาน UL
- การจัดระเบียบวงจรภายในด้วยสายสีต่างๆ (มีหลายสีตามคำอธิบายทั่วไป)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.08 mm ²
Sheath Colour	Black
American Wire Gauge	28 AWG
Core Strands	7/0.12 mm
Length	100m
Insulation Material	MPPE
Outer Diameter	0.9mm
Voltage Rating	600 V
Maximum Operating Temperature	+105°C
Minimum Operating Temperature	0°C
Conductor Material	Tinned Copper
Standards Met	UL 1581, UL 758
Wire Style	UL11028
Insulation Wall Thickness	0.2mm
Size of Strands	0.127 mm
Number of Strands	7



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com