



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Brown 0.2 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 11/0.16 mm, 100m, XLPE Insulation

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 873-8949

Overview

RS PRO Hook Up Wire (รุ่น 873-8949) สายขนาด 0.2 mm² (24 AWG) ยาว 100 m ฉนวน XLPE ตัวนำเป็นทองแดงชุบดีบุกดีเกลือ (tinned stranded copper) ตามมาตรฐาน UL3239 เหมาะสำหรับงานเดินสายภายในอุปกรณ์ เช่น เครื่องรับทีวี

สาย UL3239 ที่ระบุสำหรับการเดินสายภายในเครื่องรับทีวีมีตัวนำทองแดงชุบดีบุกดีเกลือ ซึ่งให้คุณสมบัติด้านการเชื่อมต่อและการต้านทานการกัดกร่อนที่ดี ข้อมูลแรงดันสูงสุด 6 kV dc ซึ่งให้เห็นการรองรับแรงดันเฉพาะตามสเปค

Features

- Cross Sectional Area: 0.2 mm² (24 AWG)
- สีเปลือก: Brown
- Core Strands: 11/0.16 mm (Number of strands 11)
- Length: 100 m
- Insulation Material: XLPE
- Outer Diameter: 1.5 mm
- Voltage Rating: 6 kV dc
- Operating Temperature: 0°C ถึง +105°C
- Conductor Material: Tinned Copper
- Wire Style / Standard: UL3239
- Insulation wall thickness: 1.5 mm

Applications

- งานเดินสายภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องรับทีวี (TV receivers)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.2 mm ²
Sheath Colour	Brown
American Wire Gauge	24 AWG
Core Strands	11/0.16 mm
Length	100m
Insulation Material	XLPE
Outer Diameter	1.5mm
Voltage Rating	6 kV dc
Maximum Operating Temperature	+105°C
Minimum Operating Temperature	0°C
Conductor Material	Tinned Copper
Wire Style	UL3239
Standards Met	UL 3239
Insulation Wall Thickness	1.5mm
Number of Strands	11
Size of Strands	0.16 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com