



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Grey 0.22 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 7/0.2 mm, 100m, PTFE Insulation

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 841-7260

Overview

RS PRO Grey PTFE hook-up wire ออกแบบเพื่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน เช่น น้ำมัน ก๊าซหรือของเหลวที่ก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพ

สายขนาด 0.22 mm² (24 AWG) ฉนวน PTFE ตัวนำเป็น Silver Plated Copper ให้ช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้างตั้งแต่ -75°C ถึง +200°C ระบุความต้านทานสารจำพวกเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และของเหลวไฮดรอลิก เหมาะกับการติดตั้งในอุตสาหกรรมที่ต้องการความคงทนสูงและการบำรุงรักษาต่ำ

Features

- Cross Sectional Area: 0.22 mm² (24 AWG)
- Sheath Colour: Grey
- Core Strands: 7/0.2 mm
- Length: 100m
- Insulation Material: PTFE
- Voltage Rating: 300 V
- Outer Diameter: 0.95mm
- Operating Temperature: -75°C ถึง 200°C
- Conductor Material: Silver Plated Copper
- Standards Met: BS 3G 210:1996
- Wire Style: BS3G210
- Insulation Wall Thickness: 0.15mm
- Resistant To: Fuels, Gasoline, Hydraulic Fluid, Lubricants, Oils

Applications

- การติดตั้งในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีการปนเปื้อน (น้ำมัน, ไฮดรอลิก, สารหล่อลื่น)
- งานที่ต้องการสายที่ทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ
- งานที่ต้องการการบำรุงรักษาต่ำ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.22 mm ²
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	24 AWG
Core Strands	7/0.2 mm
Length	100m
Insulation Material	PTFE
Voltage Rating	300 V
Outer Diameter	0.95mm
Minimum Operating Temperature	-75°C
Maximum Operating Temperature	200°C
Conductor Material	Silver Plated Copper
Standards Met	BS 3G 210:1996
Wire Style	BS3G210
Insulation Wall Thickness	0.15mm
Number of Strands	7
Resistant To	Fuels, Gasoline, Hydraulic Fluid, Lubricants, Oils
Size of Strands	0.2 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com