



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Brown 0.33 mm² Hook Up Wire, 22 AWG, 7/0.12 mm, 100m, MPPE Insulation

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 872-4521

Overview

สาย Hook Up ขนาด 0.33 mm² (22 AWG) ยาว 100m ฉนวน MPPE สี Brown สำหรับการเดินสายภายในอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบุการรับแรงดัน 600 V และเข้ากับมาตรฐาน UL ที่ระบุ

สายชนิด UL11028 นี้เหมาะสำหรับการเดินสายภายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่ต้องการฉนวนรับแรงดันสูงถึง 600 V วัสดุฉนวนเป็น MPPE และตัวนำเป็นทองแดงชุบทินนึ่ง ให้ความยืดหยุ่นด้วยเส้นลวดหลายเส้น (stranded) เหมาะสำหรับการจัดกลุ่มวงจรด้วยสีและการทำงานภายในตู้หรืออุปกรณ์ที่มีช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 0°C ถึง +105°C

Features

- พื้นที่หน้าตัด 0.33 mm² (22 AWG)
- สีของเปลือก: Brown
- ตัวนำ: Tinned Copper
- แกนลวดแบบ stranded 7 เส้น (7/0.12 mm)
- ฉนวน: MPPE
- ความยาว: 100m
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 600 V
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 1.3 mm
- ความหนาผนังฉนวน: 0.2 mm
- อุณหภูมิใช้งาน: 0°C ถึง +105°C
- มาตรฐานที่สอดคล้อง: UL 1581, UL 758
- รูปแบบสาย: UL11028

Applications

- การเดินสายภายในผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ไฟฟ้า
- การจัดกลุ่มและระบุวงจรด้วยสีภายในตู้ควบคุมหรือแผงวงจร

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.33 mm ²
Sheath Colour	Brown
American Wire Gauge	22 AWG
Core Strands	7/0.12 mm
Length	100m
Insulation Material	MPPE
Voltage Rating	600 V
Outer Diameter	1.3mm
Maximum Operating Temperature	+105°C
Minimum Operating Temperature	0°C
Conductor Material	Tinned Copper
Wire Style	UL11028
Standards Met	UL 1581, UL 758
Insulation Wall Thickness	0.2mm
Size of Strands	0.127 mm
Number of Strands	7



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com