



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS KY30 Series Red 0.6 mm² Hook Up Wire, 20 AWG, 19/0.2 mm, 200m, PVC Insulation, KY3006R

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : KY3006R

Overview

AXINDUS KY30 (รุ่น KY3006R) เป็นสายรุ่น KY30 ที่ระบุว่าเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับการเดินสายภายในเครื่องใช้ขนาดเล็กถึงกลาง ตามคำอธิบายต้นทาง

สเปกการบัพพื้นที่หน้าตัด 0.6 mm² (20 AWG) ประกอบด้วย 19 เส้นขนาด 0.2 mm ยาว 200 m ฉนวนเป็น PVC ให้แรงดันใช้งาน 250 V และช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง +105°C ตัวนำเป็นทองแดงชุบดีบุก (Tinned Copper) และตัวสายมีคุณสมบัติหน่วงการลุกไฟ (Flame Retardant) พร้อมมาตรฐาน IEC 60332-11, NF C 32-070/C2, NFC 32070/C1, NFC 93521

Features

- Cross Sectional Area: 0.6 mm² (20 AWG)
- Core Strands: 19/0.2 mm
- Length: 200 m
- Insulation Material: PVC
- Voltage Rating: 250 V
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Conductor Material: Tinned Copper
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Standards Met: IEC 60332-11, NF C 32-070/C2, NFC 32070/C1, NFC 93521
- Unshielded

Applications

- การเดินสายภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กถึงกลาง (ตามคำอธิบายต้นทาง)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.6 mm ²
Sheath Colour	Red
American Wire Gauge	20 AWG
Cable Shape	Single Core
Core Strands	19/0.2 mm
Length	200m
Insulation Material	PVC
Voltage Rating	250 V
Outer Diameter	1.9mm
Maximum Operating Temperature	+105°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Conductor Material	Tinned Copper
Standards Met	IEC 60332-11, NF C 32-070/C2, NFC 32070/C1, NFC 93521
Fire Behaviour	Flame Retardant
Series	KY30
Shield Type	Unshielded
Number of Strands	19
Size of Strands	0.2 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com