



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON Series Black 0.23 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 7/0.20 mm, 30m, PTFE Insulation, 2844/7 BK005

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 2844/7 BK005

Overview

Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON (PTFE) สีดำ ขนาด 0.23 mm² (24 AWG) ยาว 30m ฉนวน PTFE เหมาะสำหรับงานแรงดันต่ำและกระแสดำที่ต้องการความทนความร้อนสูงและทนสารเคมี

สาย PTFE นี้เด่นเรื่องความทนต่ออุณหภูมิสูง (สูงสุด 200°C) และความต้านทานต่อสารเคมี น้ำมัน และตัวทำละลาย พร้อมมาตรฐาน MIL และข้อกำหนดสำหรับงานอุณหภูมิสูง ทำให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะที่ต้องการความทนทานทางความร้อนและสารเคมี

Features

- Cross Sectional Area: 0.23 mm²
- Sheath Colour: Black
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Core Strands: 7/0.20 mm
- Length: 30m
- Insulation Material: PTFE (TEFLON)
- Outer Diameter: 0.91mm
- Voltage Rating: 250 V
- Operating Temperature: -60°C ถึง 200°C
- Conductor Material: Copper
- Cable Type: High Temperature
- Wire Style: MIL-W-16878
- Standards Met: California Proposition 65, RoHS2, MIL-DTL-16878/6 (Type ET), MIL-W-16878E-TYPE ET, NEMA HP3-ETXBAB, REACH, RoHS Compliant, UL VW-1
- Shield Type: Unshielded
- Insulation Wall Thickness: 0.15mm
- Number of Strands: 7



- Size of Strands: 32
- Resistant To: Chemicals, Oils, Solvents
- Series: Hook-up Wire TEFLON

Applications

- งานแรงดันต่ำและกระแสต่ำภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการทนความร้อน
- การเดินสายในสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีหรือน้ำมัน
- งานที่ต้องการสายที่เป็นไปตาม MIL-W-16878

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.23 mm ²
Sheath Colour	Black
Cable Shape	Multicore
American Wire Gauge	24 AWG
Core Strands	7/0.20 mm
Length	30m
Insulation Material	PTFE
Outer Diameter	0.91mm
Voltage Rating	250 V
Minimum Operating Temperature	-60°C
Maximum Operating Temperature	200°C
Conductor Material	Copper
Cable Type	High Temperature
Wire Style	MIL-W-16878
Standards Met	California Proposition 65, EU Directive 2011/65/EU (RoHS2), MIL-DTL-16878/6 (Type ET), MIL-W-16878E-TYPE ET, NEMA HP3-ETX BAB, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS Compliant, UL VW-1
Series	Hook-up Wire TEFLON
Shield Type	Unshielded



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Insulation Wall Thickness	0.15mm
Size of Strands	32
Number of Strands	7
Resistant To	Chemicals, Oils, Solvents



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com