



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS KY30 Series Brown 0.34 mm² Hook Up Wire, 22 AWG, 7/0.25 mm, 200m, PVC Insulation, KY3005M

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : KY3005M

Overview

AXINDUS KY30 Series Brown (รุ่น KY3005M) สาย Hook Up Wire ขนาดหน้าตัด 0.34 mm² (22 AWG) ยาว 200m ฉนวน PVC ตัวนำ Tinned Copper ออกแบบสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้าตามข้อมูลต้นฉบับ

Features

- ฉนวน PVC
- หน้าตัด 0.34 mm² (22 AWG)
- ความยาว 200m
- แรงดันไฟฟ้า 250 V
- ช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง +105°C
- ตัวนำ Tinned Copper
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.3mm
- Core Strands: 7/0.25 mm (Number of Strands: 7, Size of Strands: 0.25 mm)
- พฤติกรรมไฟ: Flame Retardant
- มาตรฐาน: CEI 60332-1, IEC 60332-34, NF C 32-070/C2, NF C 93-521
- Series: KY30
- ไม่หุ้มโล่ (Unshielded)

Applications

- การใช้งานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า
- การเดินสายสำหรับอุปกรณ์และเครื่องใช้ขนาดเล็กถึงกลาง

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Colour	Brown
American Wire Gauge	22 AWG
Cable Shape	Single Core
Core Strands	7/0.25 mm
Length	200m
Insulation Material	PVC
Outer Diameter	1.3mm
Voltage Rating	250 V
Maximum Operating Temperature	+105°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Conductor Material	Tinned Copper
Standards Met	CEI 60332-1, IEC 60332-34, NF C 32-070/C2, NF C 93-521
Fire Behaviour	Flame Retardant
Series	KY30
Shield Type	Unshielded
Size of Strands	0.25 mm
Number of Strands	7



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com