



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity 44A Series Yellow 0.2 mm² Hook Up Wire, 24 AWG, 19/36 AWG, 100m, Polyalkene Insulation, 44A0111-24-4

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 44A0111-24-4

Overview

TE Connectivity ซีรีส์ 44A สาย Hook Up ขนาด 0.2 mm² (24 AWG) ความยาว 100m เปลือกสีเหลือง โครงสร้างฉนวนสองชั้น (dual wall radiation cross linked polyalkene และ PVDF) สำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทาน

วัสดุฉนวนแบบสองชั้นและการใช้ polyalkene ร่วมกับ PVDF ให้ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เสถียร พร้อมช่วงอุณหภูมิทำงานกว้าง (-65°C ถึง +150°C) และเรตติ้งแรงดัน 600 V เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความคงทนและความต้านทานไฟ

Features

- พื้นที่หน้าตัด 0.2 mm² (24 AWG)
- แกนสอด 19 เส้น ขนาด 36 AWG
- ฉนวน Polyalkene ชั้นนอกและชั้นในแบบ cross linked ร่วมกับ PVDF
- เปลือกสีเหลือง
- แกนเดี่ยว (Single Core)
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.02 mm
- ความหนาผนังฉนวน 0.08 mm
- ไม่ติดตั้งโล่ (Unshielded)
- พฤติกรรมไฟ: Flame Retardant
- วัสดุตัวนำ: Copper
- ความยาว 100m

Applications

- การใช้งานหลากหลายที่ต้องการคุณสมบัติทางไฟฟ้าและความคงทน (ตามที่ระบุไว้ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายการใช้งาน)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.2 mm ²
Sheath Colour	Yellow
Cable Shape	Single Core
American Wire Gauge	24 AWG
Core Strands	19/36 AWG
Length	100m
Insulation Material	Polyalkene
Outer Diameter	1.02mm
Voltage Rating	600 V
Minimum Operating Temperature	-65°C
Maximum Operating Temperature	+150°C
Conductor Material	Copper
Standards Met	AS-81044, NEMA-WC-27500
Cable Type	Harsh Environment
Fire Behaviour	Flame Retardant
Series	44A
Shield Type	Unshielded
Insulation Wall Thickness	0.08mm
Number of Strands	19
Size of Strands	36 AWG



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
