



## Industrial Automation Products & Solutions



### Alpha Wire Hook-up Wire PVC Series Red 0.08 mm<sup>2</sup> Hook Up Wire, 28 AWG, 7/0.13 mm, 305m, PVC Insulation, 3048 RD001

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 3048 RD001

## Overview

Alpha Wire Hook-up Wire PVC เป็นสายที่ออกแบบมาเพื่อความเชื่อถือได้สูง  
เหมาะสำหรับงานที่การล้มเหลวของสายไม่ใช่ทางเลือก

สายขนาด 0.08 mm<sup>2</sup> (28 AWG) แกน 7/0.13 mm ฉนวน PVC ระบุแรงดันใช้งาน 300 V และช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง +105°C ได้มาตรฐาน UL AWM 1007/1569 VW-1 และได้รับการรับรองจาก CSA/RoHS

## Features

- Cross Sectional Area: 0.08 mm<sup>2</sup> (28 AWG)
- Sheath Colour: Red
- Cable Shape: Wire/Single Core
- Core Strands: 7/0.13 mm
- Length: 305m
- Insulation Material: PVC
- Outer Diameter: 1.19mm
- Voltage Rating: 300 V
- Operating Temperature: -40°C ถึง +105°C
- Conductor Material: Copper
- Wire Style: UL1007
- Standards: CA Prop 65, CSA Certified, CSA TR-64 FT1, RoHS Compliant, UL AWM 1007/1569 VW-1, UL Recognised
- Insulation Wall Thickness: 0.4mm
- Series: Hook-up Wire PVC

## Applications

- งาน hook-up ที่ต้องการความเชื่อถือได้และความทนทาน



- ระบบที่ไม่สามารถยอมรับการล้มเหลวของการเชื่อมต่อได้

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                                                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cross Sectional Area          | 0.08 mm <sup>2</sup>                                                                           |
| Sheath Colour                 | Red                                                                                            |
| Cable Shape                   | Wire/Single Core                                                                               |
| American Wire Gauge           | 28 AWG                                                                                         |
| Core Strands                  | 7/0.13 mm                                                                                      |
| Length                        | 305m                                                                                           |
| Insulation Material           | PVC                                                                                            |
| Voltage Rating                | 300 V                                                                                          |
| Outer Diameter                | 1.19mm                                                                                         |
| Minimum Operating Temperature | -40°C                                                                                          |
| Maximum Operating Temperature | +105°C                                                                                         |
| Conductor Material            | Copper                                                                                         |
| Wire Style                    | UL1007                                                                                         |
| Standards Met                 | CA Prop 65, CSA Certified, CSA TR-64 FT1, RoHS Compliant, UL AWM 1007/1569 VW-1, UL Recognised |
| Series                        | Hook-up Wire PVC                                                                               |
| Insulation Wall Thickness     | 0.4mm                                                                                          |
| Size of Strands               | 0.13 mm                                                                                        |
| Number of Strands             | 7                                                                                              |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

---