



Industrial Automation Products & Solutions

AXINDUS KZ Series White 0.96 mm² Hook Up Wire, 18 AWG, 250m, PTFE Insulation, KZ0508BL

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : KZ0508BL

Overview

สาย Hook Up AXINDUS ซีรีส์ KZ รุ่น KZ0508BL ขนาด 0.96 mm² (18 AWG) ยาว 250m ฉนวน PTFE และตัวนำเป็นทองแดงชุบเงิน ออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและงานที่ต้องการความทนทานต่อความร้อน สารเคมี และความเค้นทางกล

Features

- Cross Sectional Area: 0.96 mm² (18 AWG)
- Length: 250m
- Insulation Material: PTFE
- Conductor Material: Silver Plated Copper
- Maximum Operating Temperature: +200°C
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- Outer Diameter: 1.79mm
- Cable Type: Harsh Environment
- Shield Type: Unshielded
- Sheath Colour: White
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Resistant To: Acids, Hydrocarbons, Mould, Oils, Solvents
- Standards Met: IEC 60332-1, NF C 32070/C2, NF C 93-523
- Series: KZ

Applications

- งานอุตสาหกรรมที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรงและอุณหภูมิสูง
- งานที่ต้องการสายที่ทนต่อสารเคมี น้ำมัน และตัวทำละลาย



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.96 mm ²
Sheath Colour	White
American Wire Gauge	18 AWG
Cable Shape	Wire/Single Core
Length	250m
Insulation Material	PTFE
Voltage Rating	600 V
Outer Diameter	1.79mm
Maximum Operating Temperature	+200°C
Minimum Operating Temperature	-55°C
Conductor Material	Silver Plated Copper
Cable Type	Harsh Environment
Standards Met	IEC 60332-1, NF C 32070/C2, NF C 93-523
Fire Behaviour	Flame Retardant
Series	KZ
Shield Type	Unshielded
Resistant To	Acids, Hydrocarbons, Mould, Oils, Solvents



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com