



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON Series White 0.09 mm² Hook Up Wire, 28 AWG, 19/40, 30.5m, PTFE Insulation, 2842/19 WH005

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 2842/19 WH005

Overview

สาย Hook-up แบบตัวนำเดี่ยวมีฉนวน PTFE (TEFLON) สีขาว สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์แรงดันและกระแสต่ำ ให้ความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อและการจัดวางสายภายในอุปกรณ์ ความยาวม้วน 30.5 เมตร รุ่น 2842/19 WH005 จาก Alpha Wire

Features

- พื้นที่หน้าตัด 0.09 mm² (28 AWG)
- ตัวนำทองแดง 19 สาย ขนาด 40 (19/40)
- ฉนวน PTFE (TEFLON)
- สีฉนวน: ขาว
- ความยาวม้วน 30.5 m
- แรงดันใช้งาน 250 V
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.69 mm
- ผนังฉนวนหนา 0.15 mm
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -60°C ถึง 200°C
- ทนสารเคมี น้ำมัน และตัวทำละลาย
- ไม่มีชีลด์ (Unshielded)
- เป็นสายประเภท High Temperature, สอดคล้องมาตรฐานหลายรายการ (RoHS2, REACH, UL VW-1, MIL-DTL-16878/6 เป็นต้น)

Applications

- การเชื่อมต่อภายในวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์แรงดัน/กระแสต่ำ
- การเดินสายภายในตู้และโมดูลที่ต้องการความทนความร้อนและความทนสารเคมี



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.09 mm ²
Sheath Colour	White
American Wire Gauge	28 AWG
Cable Shape	Multicore
Core Strands	19/40
Length	30.5m
Insulation Material	PTFE
Voltage Rating	250 V
Outer Diameter	0.69mm
Maximum Operating Temperature	200°C
Minimum Operating Temperature	-60°C
Conductor Material	Copper
Cable Type	High Temperature
Standards Met	California Proposition 65, EU Directive 2011/65/EU (RoHS2), MIL-DTL-16878/6 (Type ET), MIL-W-16878E-TYPE ET, NEMA HP3-ETXBCE, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS Compliant, UL VW-1
Wire Style	MIL-W-16878
Series	Hook-up Wire TEFLON
Shield Type	Unshielded
Insulation Wall Thickness	0.15mm
Resistant To	Chemicals, Oils, Solvents
Number of Strands	19
Size of Strands	40

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com