



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON Series Red 0.03 mm² Hook Up Wire, 32 AWG, 7/0.008 mm, 30m, PTFE Insulation, 2840/7 RD005

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 2840/7 RD005

Overview

Alpha Wire Hook-up Wire TEFLON Series (2840/7 RD005) สายไฟ PTFE สีแดง ขนาด 0.03 mm² (32 AWG), 7/0.008 mm ยาว 30m สำหรับงานอุณหภูมิสูงและพื้นที่จำกัด

คำอธิบายระบุว่าสายรุ่นนี้ออกแบบสำหรับงานอุณหภูมิสูงและการเดินสายในพื้นที่จำกัด โดยเป็นมัลติคอร์ขนาด 32 AWG สเปคระบุฉนวน PTFE, ความต้านทานสารเคมี/น้ำมัน/ตัวทำละลาย และรายการมาตรฐานหลายรายการ

Features

- Series: Hook-up Wire TEFLON
- Model: 2840/7 RD005
- Cross Sectional Area: 0.03 mm²
- Sheath Colour: Red
- American Wire Gauge: 32 AWG
- Cable Shape: Multicore
- Core Strands: 7/0.008 mm
- Length: 30m
- Insulation Material: PTFE
- Outer Diameter: 0.56 mm
- Voltage Rating: 250 V
- Minimum Operating Temperature: -60°C
- Maximum Operating Temperature: 200°C
- Conductor Material: Copper
- Wire Style: MIL-W-16878
- Standards Met: California Proposition 65, EU Directive 2011/65/EU (RoHS2), MIL-DTL-16878/6 (Type ET), MIL-W-16878E-TYPE ET, NEMA HP3-ETXBAB, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS Compliant, UL VW-1
- Insulation Wall Thickness: 0.15 mm



- Resistant To: Chemicals, Oils, Solvents
- Number of Strands: 7
- Size of Strands: 0.008 mm (7 strands)

Applications

- งานที่ต้องการทนต่ออุณหภูมิสูงและการเดินสายในพื้นที่จำกัด (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.03 mm ²
Sheath Colour	Red
American Wire Gauge	32 AWG
Cable Shape	Multicore
Core Strands	7/0.008 mm
Length	30m
Insulation Material	PTFE
Outer Diameter	0.56mm
Voltage Rating	250 V
Minimum Operating Temperature	-60°C
Maximum Operating Temperature	200°C
Conductor Material	Copper
Cable Type	High Temperature
Wire Style	MIL-W-16878
Standards Met	California Proposition 65, EU Directive 2011/65/EU (RoHS2), MIL-DTL-16878/6 (Type ET), MIL-W-16878E-TYPE ET, NEMA HP3-ETXBAB, REACH Regulation (EC 1907/2006), RoHS Compliant, UL VW-1
Series	Hook-up Wire TEFLON
Shield Type	Unshielded
Insulation Wall Thickness	0.15mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Resistant To	Chemicals, Oils, Solvents
Size of Strands	40
Number of Strands	7
Outer Sheath Material	PVC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com