



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity FlexLite Series Black 0.26 mm² Hook Up Wire, 23 AWG, 19/0.12 mm, 100m, Polyolefin Insulation,

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : FLT0111-0.25-0

Overview

สาย Hook Up TE Connectivity รุ่น FlexLite (FLT0111-0.25-0) ขนาด 0.26 mm² (23 AWG) ยาว 100m สีดำ ฉนวนโพลิโอฟีน พร้อมการหุ้มฉนวนแบบ double insulated

สาย FlexLite ให้ความยืดหยุ่นสูงและการป้องกันฉนวนเป็นพิเศษ เหมาะกับงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ที่ต้องการความปลอดภัยในการเดินสาย โดยมีตัวนำเป็นทองแดงดีบุก (tinned copper) และผ่านการรับรอง UL ตามที่ระบุ

Features

- พื้นที่หน้าตัด: 0.26 mm²
- American Wire Gauge: 23 AWG
- Core Strands: 19/0.12 mm (จำนวนเส้น 19)
- ฉนวน: Polyolefin (double insulated ระบุในคำอธิบาย)
- ความยาว: 100m
- สีหุ้ม: ดำ
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 600 V
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: +150°C, ต่ำสุด: -65°C
- ตัวนำ: Tinned Copper
- พฤติกรรมไฟ: Flame Retardant, Low Smoke Density, Self-extinguishing
- มาตรฐาน: UL Listed

Applications

- งานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ที่ต้องการสายที่มีการป้องกันฉนวนเป็นพิเศษ
- ระบบที่ต้องการความทนทานต่อไฟและควันที่ต่ำตามข้อมูลพฤติกรรมไฟ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.26 mm ²
Sheath Colour	Black
American Wire Gauge	23 AWG
Cable Shape	Single Core
Core Strands	19/0.12 mm
Length	100m
Insulation Material	Polyolefin
Voltage Rating	600 V
Outer Diameter	1.04mm
Maximum Operating Temperature	+150°C
Minimum Operating Temperature	-65°C
Conductor Material	Tinned Copper
Standards Met	UL Listed
Fire Behaviour	Flame Retardant, Low Smoke Density, Self-extinguishing
Series	FlexLite
Number of Strands	19
Size of Strands	0.127 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com