



Industrial Automation Products & Solutions



HARTING Round Ribbon Cable, 10-Way, 1.27mm Pitch, 30m Length

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 09180107007

Overview

HARTING สายแบนแบบกลม 10 ทาง พิตช์ 1.27mm ยาว 30m (รุ่น 09180107007) ออกแบบสำหรับการยึดต่อดัวยวิธี insulation displacement termination พร้อมเครื่องหมายขอบที่ตัวนำตัวแรกและได้รับการรับรอง UL listed PLCC CL2

สายนี้ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งด้วย insulation displacement termination โดยมี Edge mark บนตัวนำตัวแรกช่วยลดข้อผิดพลาดในการต่อสายและเพิ่มความเร็วในการติดตั้ง สเปกตรัมเป็นสายชนิด Unscreened และไม่สิ้นสุด (Unterminated) จึงต้องเตรียมการยุติสายก่อนใช้งานจริง วัสดุตัวนำเป็น stranded 28 AWG (7 เส้น) มีค่าความจุและอิมพีแดนซ์ระบุ (78.7 pF/m, 75 Ω)

เหมาะกับการเชื่อมต่อที่ต้องการการระบุขั้วและความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อภายใต้ข้อจำกัดทางอุณหภูมิและแรงดันที่ระบุ

Features

- 10-way (10 ทาง)
- Pitch 1.27 mm
- Length 30 m
- Unterminated (ไม่ได้ยุติสาย)
- Unscreened
- 28 AWG (Stranded, 7 strands)
- Width 12.7 mm
- Edge mark on first conductor
- UL listed PLCC CL2 (ระบุในคำอธิบาย)
- Voltage rating 300 V
- Capacitance 78.7 pF/m
- Characteristic impedance 75 Ω
- Operating temperature range -20 ถึง +105 °C
- Sheath colour: Black

Applications



- การติดตั้งที่ใช้วิธี insulation displacement termination
- การใช้งานที่ต้องการการระบุหัวชัดเจนและการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Ribbon Cable Type	Round
Pitch	1.27mm
Terminated/Unterminated	Unterminated
Number of Ways	10
Screened/Unscreened	Unscreened
American Wire Gauge	28 AWG
Length	30m
Width	12.7 mm
Conductor Strand Type	Stranded
Minimum Operating Temperature	-20°C
Sheath Colour	Black
Maximum Operating Temperature	+105°C
Number of Strands	7
Voltage Rating	300 V
Capacitance	78.7pF/m
Characteristic Impedance	75 Ω
Operating Temperature Range	-20 - +105 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com