



Industrial Automation Products & Solutions



Harting Flat Ribbon Cable, 28-Way, 1.27mm Pitch, 30m Length

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 09180287001

Overview

สายแบนจาก HARTING รุ่น 09180287001 แบบ Flat ribbon, 28 ทาง พิตช์ 1.27mm ความยาว 30m สำหรับการสิ้นสุดแบบ Insulation Displacement Termination (IDT)

Features

- ชนิดสาย: Flat ribbon (Unterminated)
- พิตช์: 1.27mm
- จำนวนวิถี: 28
- ความยาว: 30m
- AWG: 28 AWG
- ความกว้าง: 35.22 mm
- จำนวนเส้นภายในแต่ละสาย: 7Strands
- สีแฉีกเกิด: เทา
- มีเครื่องหมายขอบบนลดตัวแรก (edge mark) เพื่อช่วยการจัดแนว
- Capacitance: 45.9 pF/m
- Characteristic Impedance: 105 Ω
- Voltage Rating: 300 V
- Operating Temperature Range: -20 ถึง +105 $^{\circ}\text{C}$
- Conductor Strand Type: Stranded

Applications

- การสิ้นสุดแบบ Insulation Displacement Termination (IDT)
- การเดินสายแบบแบนสำหรับการประกอบในกระบวนการอุตสาหกรรมที่ต้องการม้วนสายยาว

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Ribbon Cable Type	Flat
Pitch	1.27mm
Terminated/Unterminated	Unterminated
Number of Ways	28
Screened/Unscreened	Unscreened
American Wire Gauge	28 AWG
Length	30m
Width	35.22 mm
Number of Strands	7
Sheath Colour	Grey
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+105°C
Voltage Rating	300 V
Conductor Strand Type	Stranded
Capacitance	45.9pF/m
Characteristic Impedance	105 Î©
Operating Temperature Range	-20 - +105 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com