




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Flat Ribbon Cable, 20-Way, 1.27mm Pitch, 25m Length

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 214-0699

Overview

สายริบบิ้นแบนจาก RS PRO แบบ 20-way, pitch 1.27mm ยาว 25 m
เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแบบมวลในแผงวงจรและการจัดสายภายในตู้ควบคุม โดยมีคุณสมบัติแรงดัน 300 V
และช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -20 ถึง +105°C

สายริบบิ้นแบน 20-way นี้ออกแบบเพื่อลดเวลาในการติดตั้งและให้การจัดสายเป็นระเบียบ
เหมาะกับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ดิจิทัล คอมพิวเตอร์ และระบบเสียง โดยมีตัวนำแบบ stranded (7 เส้นต่อแกน)
และเรตติ้งแรงดัน 300 V ที่ป้องกันการใช้งานทั่วไปในระบบควบคุมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในตู้

Features

- Ribbon Cable Type: Flat
- Pitch: 1.27mm
- Number of Ways: 20
- Terminated/Unterminated: Unterminated
- Length: 25m
- American Wire Gauge: 26 AWG
- Width: 25.4 mm
- Conductor Strand Type: Stranded
- Number of Strands: 7
- Core Strands: 7/0.15 mm
- Size of Strands: 0.15 mm
- Voltage Rating: 300 V
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Operating Temperature Range: -20 - +105 °C
- Sheath Colour: Multicoloured
- Characteristic Impedance: 100 Ω
- Capacitance: 50pF/m



Applications

- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสียง
- การเดินสายภายในตู้ควบคุมและแผงวงจร
- การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ดิจิทัลและบอร์ด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Ribbon Cable Type	Flat
Pitch	1.27mm
Terminated/Unterminated	Unterminated
Number of Ways	20
Screened/Unscreened	Unscreened
American Wire Gauge	26 AWG
Length	25m
Width	25.4 mm
Conductor Strand Type	Stranded
Voltage Rating	300 V
Maximum Operating Temperature	+105°C
Number of Strands	7
Sheath Colour	Multicoloured
Minimum Operating Temperature	-20°C
Core Strands	7/0.15 mm
Operating Temperature Range	-20 - +105 °C
Size of Strands	0.15 mm
Characteristic Impedance	100 Ω
Capacitance	50pF/m

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com