Industrial Automation Products & Solutions

RS PRO Flat Ribbon Cable, 40-Way, 1.27mm Pitch, 30m Length

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 360-194

Overview

RS PRO Flat Ribbon Cable สายริบบอนแบน 40-Way pitch 1.27mm ความยาว 30m
ผลิตด้วยตัวนำทองแดงชุบนิกเกิลแบบตีเกลียว เคลือบด้วยฟิล์ม PVC สีเทา ออกแบบให้ใช้งานร่วมกับคอนเน็กเตอร์ IDC และ Speedbloc® เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและประหยัดพื้นที่

Features

- Ribbon Cable Type: Flat
- Pitch: 1.27mm
- Number of Ways: 40
- Terminated/Unterminated: Unterminated
- American Wire Gauge: 28 AWG
- Length: 30m
- Width: 50.8 mm
- Sheath Colour: Grey
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Operating Temperature Range: -20 - +105 °C
- Conductor Strand Type: Stranded
- Number of Strands: 7
- Core Strands: 7/0.13 mm
- Size of Strands: 0.13 mm
- Voltage Rating: 300 V
- Characteristic Impedance: 105 Ω
- Capacitance: 49.2pF/m

Applications

- ใช้งานร่วมกับคอนเน็กเตอร์ IDC และ Speedbloc® ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

- งานที่ต้องการการจัดระเบียบสายและการติดตั้งที่รวดเร็วภายในอุปกรณ์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Ribbon Cable Type	Flat
Pitch	1.27mm
Terminated/Unterminated	Unterminated
Number of Ways	40
Screened/Unscreened	Unscreened
American Wire Gauge	28 AWG
Length	30m
Width	50.8 mm
Sheath Colour	Grey
Maximum Operating Temperature	+105°C
Conductor Strand Type	Stranded
Voltage Rating	300 V
Number of Strands	7
Minimum Operating Temperature	-20°C
Characteristic Impedance	105 Î©
Capacitance	49.2pF/m
Core Strands	7/0.13 mm
Operating Temperature Range	-20 - +105 °C
Size of Strands	0.13 mm

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996
LINE OA : @thsolution
Website : www.thsolution.com