



Industrial Automation Products & Solutions



3M 3319 Series Flat Ribbon Cable, 20-Way, 1.27mm Pitch, 5m Length

ผู้ผลิต : 3M

รหัสสินค้า : 3319-20 5MTR

Overview

สาย ribbon แบบ 3319 จาก 3M ขนาด 20 ทาง พิตช์ 1.27mm ยาว 5m ให้ความยืดหยุ่นและความทนทาน เหมาะสำหรับการเดินสายภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เป็นสายแบบ Hi-Flex ที่ออกแบบมาสำหรับการเดินสายภายในที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงและความทนทานต่อการงอ ข้อมูลสเปคแสดงค่าทางไฟฟ้า (แรงดัน 300 V, ความจุ 44.608pF/m, Characteristic Impedance 171 Ω) และขอบเขตอุณหภูมิการใช้งานที่ระบุไว้ จึงเหมาะกับการใช้งานภายในอุปกรณ์ที่ต้องการสายยาวและการจัดวางเป็นระเบียบ

Features

- ชนิดสาย: Flat ribbon
- พิตช์: 1.27mm
- จำนวนทาง: 20
- สถานะการเดินสาย: Unterminated
- สายแบบ Hi-Flex: Yes
- AWG: 28 AWG
- จำนวนเส้นย่อย: 19 (Core Strands 19/0.079 mm)
- ชนิดตัวนำ: Stranded
- ความยาว: 5m
- ความกว้าง: 25.4 mm
- แรงดันที่ระบุ: 300 V
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -20 - +105 °C
- ค่าความจุ: 44.608pF/m
- Characteristic Impedance: 171 Ω
- สีเปลือก: Black

Applications

- การเดินสายภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



- การเดินสายภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Ribbon Cable Type	Flat
Pitch	1.27mm
Terminated/Unterminated	Unterminated
Number of Ways	20
Screened/Unscreened	Unscreened
American Wire Gauge	28 AWG
Series	3319
Length	5m
Width	25.4 mm
Hi-Flex	Yes
Number of Strands	19
Voltage Rating	300 V
Maximum Operating Temperature	+105°C
Sheath Colour	Black
Minimum Operating Temperature	-20°C
Conductor Strand Type	Stranded
Capacitance	44.608pF/m
Core Strands	19/0.079 mm
Characteristic Impedance	171 Ω
Size of Strands	0.79 mm
Operating Temperature Range	-20 - +105 °C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com